


**ELECTRIC TESTS:**

Dielectric strength: 1500Vx1s.(100% tested)  
Ohmic value: (100% tested)

**TEMPERATURE:**

MIN.WORKING TEMPERATURE: -40°C  
MAX.WORKING TEMPERATURE: 180°C

12	352903000S	7.0x5.0	230	40	WITH	40	25
11	352902900S	7.0x5.0	230	30	WITH	53	25
10	352902800S	7.0x5.0	230	20	WITH	80	25
09	351902700S	6.5x4.5	230	40	WITHOUT	40	25
08	351902600S	6.5x4.5	230	30	WITHOUT	53	25
07	351902500S	6.5x4.5	230	20	WITHOUT	80	25
06	332902400S	4	230	40	WITH	23	25
05	332902300S	4	230	30	WITH	30	25
04	332902200S	4	230	20	WITH	46	25
03	331902100S	3.5	230	40	WITHOUT	23	25
02	331902000S	3.5	230	30	WITHOUT	30	25
01	331901900S	3.5	230	20	WITHOUT	46	25
Pos.	SEDES CODE	EXTERNAL Ømm +/-0,2	VOLT	W/m	METAL BRAID CuSt	MAX LENGTH(m)	WRAPPED(m)

Mod.	Description		Date	Signature
<b>SEDES</b> 	Denomination <b>COSTANT POWER CABLE</b>		Sedes part number /	
<b>GROUP</b> HEATING ELEMENTS	Applicability <b>DEFROSTING</b>		Scale /	
Date 19/11/13	Draw MS	Material <b>SILICONE</b>	Color /	
Date	Appr.	Customer <b>SEDES GROUP</b>	Customer part number /	

THIS DRAWING IS PROPERTY OF SEDES. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART AND DIVULGATION TO OTHER PEOPLE ARE PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE COPYRIGHT OWNER.

QUESTO DISEGNO È PROPRIETÀ SEDES, PROTETTO DALLE VIGENTIL LEGGI, SENZA PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO È TASSATIVAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE IN TUTTO O IN PARTE, LA CESSIONE O L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI.